

weberklin sol



5 L



Liquide bouche-pores des mortiers de sols colorés

- + Effet durable
- + Traitement invisible : ne modifie pas l'aspect des mortiers de sols colorés
- + Insensible aux UV : ne jaunit pas
- + Sans odeur
- + Nettoyage des outils à l'eau
- + Application facile, au rouleau ou balai microfibre

Produit(s) associé(s)

weberfloor 4650
weberfloor TOP matt

DOMAINE D'UTILISATION

- liquide bouche-pores des mortiers de sols colorés avant application d'une protection
- ralentit la pénétration des liquides dans l'enduit de sol

SUPPORTS

- mortiers de sols à base de liants hydrauliques pouvant être laissés nus, en intérieur

Se référer au paragraphe *Préparation des supports*.

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur sols humides

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité, pour un emploi sûr de ce produit, sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- délai de séchage : 1 à 4 heures
 - **weberklin sol** devient incolore au séchage
- Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse températures et réduits par la chaleur.*

IDENTIFICATION

- composition : adjuvants spécifiques en solution aqueuse
- densité liquide : 1
- pH : 7

RECOMMANDATIONS

- toujours s'équiper de sur-chaussures avant la mise en œuvre
- bien agiter avant emploi
- la protection s'applique en deux passes au moins
- verser **weberklin sol** dans une auge plutôt que directement sur le sol, pour une bonne imprégnation de l'outil
- pour une protection par **weberklin sol** uniquement (pièces annexes sèches), appliquer à refus sur le support en éliminant les excédents
- une protection avec **weberklin sol** peut être complétée par l'application d'une cire **weberfloor TOP matt**
- éliminer les flaques
- nettoyer les taches de produit gras ou coloré aussi vite que possible
- nettoyer les salissures avec un détergent non agressif
- nettoyer les outils à l'eau avant séchage
- l'application d'une protection au sol ne dispense pas de l'entretien quotidien des locaux

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être parfaitement secs, durs, rigides et propres
- dépoussiérer par aspiration soignée
- l'enduit de sol doit être coulé depuis 24 à 48 heures minimum, sans traces d'humidité résiduelle, selon conditions

weberklin sol (suite)

de séchage.

- utiliser un humidimètre (utilisé pour les chapes et bétons, lecture de 0,1 à 6% d'humidité) pour mesurer l'humidité résiduelle du sol avant application du **weberklin sol**

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : +5 °C à +30 °C
- hygrométrie du local < 60%
- humidité résiduelle du sol < 8%
- ne pas appliquer sur les surfaces chauffées par le soleil. Occulter au préalable les ouvertures afin de limiter les reprises
- ne pas appliquer sur sol chauffant en service (arrêter le chauffage 48 heures avant)
- éviter les courants d'air au niveau du sol pendant l'application
- après séchage (2 à 4 heures), aérer les espaces traités

APPLICATION

1.
 - bien agiter avant l'emploi
 - verser **weberklin sol** dans une auge
 - appliquer une 1ère couche de **weberklin sol** à l'aide d'un balai microfibras propre en évitant les flaques ou d'un rouleau à poils moyens. Egaliser la charge
2.
 - laisser sécher de 1 à 4 heures (sec au toucher) avant application d'une 2ème couche de **weberklin sol**

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : jerrican en plastique de 5 l (palette filmée complète de 80 jerricans, soit 400 kg)
- **Format de la palette** : 80x120 cm
- **Couleur** : blanc laiteux
- **Outillage** : balai microfibras
- **Accessoires** : auge
- **Conservation** : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- **Consommation** : 50 à 100 ml/m² environ (2 couches)

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.